



TELITYSAKSELIN ESITIELOMAKE PERUSTIEDOT MÄÄRITYSTÄ VARTEN

ASIAKKAAN TIEDOT

Nimi:	Yritys:
Sähköposti:	Puhelin:

PERÄVAUNUN TIEDOT

Perävaunun tyyppi (esim. täysperävaunu, puoliperävaunu):		Perävaunun rek.nro:	
Käyttötarkoitus (esim. puuvaunu, kasettivaunu):			
Kokonaispaino (t):	Akselimäärä telissä, johon akseli lisätään:	Rungon ulkoleveys mitattuna runkopalkin alalaipasta (mm):	Kokonaisleveys renkaiden yli (mm):
		Jos teli on mekaanisella jousituksella ja lisätään ilmajousitettu akseli	
		Ajokorkeus kuormattuna (mm):	Ajokorkeus tyhjänä (mm):
		Jos teli on ilmajousituksella ja lisätään ilmajousitettu akseli	
		Normaali ajokorkeus (mm):	Ajokorkeus palkeet tyhjänä, ilman kuormaa (mm):
		<input type="checkbox"/> Yläpuoleinen tukijousi	<input type="checkbox"/> Alapuoleinen tukijousi
		Tukijousen pokkaus (mm) ¹⁾ :	Korvakkeiden korkeus (ST) (mm):
Paljetyyppi:	<input type="checkbox"/> lyhyt K-palje <input type="checkbox"/> normaali <input type="checkbox"/> pitkä 36-1		Palkeen halkaisija:
Palkeen korotuspalat:	<input type="checkbox"/> ei <input type="checkbox"/> kyllä, mitta (mm) palkeen päältä rungon alalaippaan:		<input type="checkbox"/> Ø 300 mm <input type="checkbox"/> Ø 360 mm

¹⁾ mitta akselin takapuolelta

TELITYSAKSELIN TIEDOT

	Uusi akseli, sijoitus telille:	Ajokorkeus (mm) ²⁾ :	Vaadittu akselikantavuus (t):
	<input type="checkbox"/> ensimmäinen <input type="checkbox"/> viimeinen		
	Raideleveys (SP mm) ³⁾ :	Jarrutyyppi:	
		<input type="checkbox"/> levy <input type="checkbox"/> rumpu, haluttu kelloväli (GM):	
	Jousiväli (FM mm):	Jarrukoko:	Varustettava jousijarrukelloille:
		<input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei	
Navan offset:	Vanne- ja rengaskoko:		
<input type="checkbox"/> 0 mm <input type="checkbox"/> 120 mm	<input type="checkbox"/> alumiinivanne <input type="checkbox"/> teräsvanne		
<input type="checkbox"/> ykköspyörä <input type="checkbox"/> paripyörä			
Uusi telitysakseli, kitkaohjaava:	Uusi telitysakseli, ylös nouseva:		
<input type="checkbox"/> ei <input type="checkbox"/> kyllä, haluttu kääntökulma:	<input type="checkbox"/> ei <input type="checkbox"/> kyllä		
Runkoleveys kitkaohjaavan akselin kohdalla (mm) ⁴⁾ :			

²⁾ jos runkorakenteen vuoksi eri kuin muilla akseleilla

³⁾ SP-mitta mitataan pyörien välistä paripyöräasennuksissa

⁴⁾ c/c-mitta, eli runkopalkin keskeltä keskelle

Lomakkeen palautus ja lisätiedot: BPW Kraatz Oy, tekniikka@kraatz.fi



KRAATZ OY

BPW Kraatz Oy Ruukinmestarintie 9, 02330 Espoo p. 020 7936 700
tekniikka@kraatz.fi | myynti@kraatz.fi | www.kraatz.fi